

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Przełącznik źródeł zasilania ATS 32A, 230V, wejście IEC 309, wyjścia 16x C13, 2x C19

AP4424A

Podgląd

Czas dostawy Produkt zazwyczaj dostępny

Parametry podstawowe

Main Input Voltage	AC 1 faza
Main Output Voltage	230 V prąd przemienny (AC) Napięcie wyjściowe 561 faza
Input Connection Type	IEC 60320 IEC 60309Standard wtyczki 132 A 2P + E IEC 60320
Liczba szaf rackowych	2U
Długość kabla	2,44 m
Liczba kabli	2
Osprzęt dostarczany w dostawie	Sprzęt mocujący Klamry do montażu w szafach przemysłowych Kabel szeregowy do konfiguracji

Parametry fizyczne

Kolor	Czarny
Wysokość	8,8 cm
Szerokość	43,2 cm
Głębokość	23,6 cm
Masa produktu	6,94 kg
Miejsce montażu	Przednie Tylne
Preferencje montażu	No preference
Sposób montażu	Rack-mounted Poziomy

na wejściu

Częstotliwość sieciowa	50/60 Hz
Tolerancja napięcia wejściowego	207...253 V
Poziom obciążenia	7400 VA

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

na wyjściu

Maksymalny całkowity pobór prądu	32 A
Liczba styków gniazda	18
Rodzaj zabezpieczenia	Wyłącznik

Certyfikaty i zgodność z normami

Certyfikaty produktu	EN 55022 class A FCC part 15 class A
Normy	EN 55022 klasa A FCC część 15 klasa A

Parametry środowiskowe

Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-5...45 °C
Wilgotność względna	5...95 %
Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza)	0...10000 ft
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-25...65 °C
Wilgotność względna (przechowywanie)	5...95 %

Jednostka opakowania

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	21 cm
Package 1 Width	58,4 cm
Package 1 Length	35,6 cm
Package 1 Weight	9,43 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	2 years repair or replace
-----------	---------------------------

Zalecane zamienniki